KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PALLMANN®

Środek do czyszczenia parkietu o neutralnym pH

CLEAN

Wodorozcieńczalny środek czyszczący do lakierowanych i olejowanych podłóg parkietowych oraz korkowych. Nadaje się również do podłóg z PVC, linoleum, kamienia naturalnego i sztucznego.

OPIS PRODUKTU:

Wodorozcieńczalny środek czyszczący, który skutecznie usuwa zabrudzenia, przygotowując podłoże do dalszych prac związanych z pielęgnacją lub renowacją lakierowanych bądź olejowanych podłóg parkietowych.

NADAJE SIĘ DO:

Pielęgnacja bieżąca:

- Lakierowanych podłóg parkietowych i korkowych
- Olejowanych i woskowanych podłóg parkietowych
- Linoleum
- PVC
- Podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego

Gruntowne czyszczenie:

- Podłóg parkietowych olejowanych produktami marki PALLMANN

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybkie schnięcie
- Czyszczenie bez smug

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 i 5 l
Okres przechowywania:	co najmniej 24 miesiące
Zużycie:	pielęgnacja bieżąca: ok. 50 - 100 ml / 5 l wody; gruntowne czyszczenie: ok. 200 ml / 5 l wody do postaci nierozcieńczonej*
Idealna temperatura stosowania:	pomiędzy 18 - 25 °C i wilgotność względna powietrza 65%
Wartość PH:	7,2

*stosunek zmieszania zależy od stopnia zabrudzenia – od 200 ml na 5 litrów wody aż do stosowania w postaci nierozcieńczonej

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Oczyścić podłogę z brudu i kurzu za pomocą szczotki z włosia lub odkurzacza. W przypadku silnego zabrudzenia powierzchni należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax: +48 76 723 91 61 | E-Mail pallmann.pl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.pl
DE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Telefon +49 931 27964-0 | Telefax +49 931 27964-50 | E-Mail pallmann.nl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.net

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25ºC i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- Świeżo lakierowana powierzchnia może być poddana czyszczeniu preparatem PALLMANN CLEAN< po osiągnięciu przez nią wytrzymałości końcowej.
- Świeżo olejowane powierzchnie wolno dopiero po 12 godzinach (w przypadku MAGIC OIL 1K EASY po 4 do 7 dniach) poddać pielęgnacji preparatem PALLMANN CLEAN.
- Regularna pielęgnacja środkiem PALLMANN CLEAN podnosi walory optyczne oraz wydłuża żywotność olejowanej powierzchni.
- Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów i bruku parkietowego”

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Nie palny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

USUWANIE ODPADÓW:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Opłucz puste pojemniki odrobiną wody i wyrzuć je jako pojemniki nadające się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zbierz wodę z płukania i resztki produktu i użyj ich ponownie. Jeśli to konieczne, usuń pojemniki z pozostałościami i pozostałościami produktu jako odpadami specjalnymi.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. | 11.2026