

Antypoślizgowy środek do pielęgnacji parkietu

FINISH CARE STOP

Wodorozcieńczalna i antypoślizgowa emulsja pielęgnacyjna do pierwszej i bieżącej pielęgnacji lakierowanych podłóg parkietowych i korkowych, linoleum oraz posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego

OPIS PRODUKTU:

Produkt ten został opracowany specjalnie w celu spełnienia szczególnych wymagań normy DIN 18032. Polecamy ten środek o właściwościach antypoślizgowych do stosowania w następujących obiektach: hale sportowe, domy seniora, przedszkola oraz budynki użyteczności publicznej. Ponadto preparat poprawia wygląd powierzchni, jednocześnie wydłużając żywotność podłogi.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Lakierowanych parkietów i podłóg korkowych
- ▶ Lakierowanych podłóg warstwowych
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Kamienia naturalnego i sztucznego



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Szybkie schnięcie
- ▶ Wytrzymałość
- ▶ Właściwości antypoślizgowe
- ▶ Nie wymaga polerowania

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 l
Okres przechowywania:	24 miesiące
Zużycie:	pierwsza pielęgnacja: bez rozcieńczania – ok. 20 ml/m ² ; pielęgnacja bieżąca: ok. 50 - 150 ml na 5 litrów wody
Idealna temperatura stosowania:	od 18 - 25°C przy względnej wilgotności powietrza 35 – 65%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Oczyścić podłogę z brudu i kurzu za pomocą mopa PALLMANN, szczotki z włosia lub odkurzacza.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem opakowanie powinno osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartością należy dobrze wstrząsnąć.
2. **Pierwsza pielęgnacja:** Nanieść równomiernie cienką warstwę preparatu PALLMANN FINISH CARE STOP bez rozcieńczania w ilości ok. 20 ml/m² za pomocą mopa PALLMANN. Polerowanie nie jest wymagane.
3. **Pielęgnacja bieżąca:** Przeprowadzić czyszczenie za pomocą środka PALLMANN CLEAN. Następnie rozcieńczyć ok. 50 - 150 ml preparatu PALLMANN FINISH CARE STOP w 5 litrach wody i nanieść cienką warstwę mopem PALLMANN. Częstotliwość pielęgnacji bieżącej należy dostosować do intensywności eksploatacji.
4. Po wyschnięciu (ok. 1 godzina) powierzchnia jest gotowa do użytkowania.
5. Na podłogach po gruntownym czyszczeniu (środkiem PALLMANN FINISH CARE STOP) zalecamy wykonanie pierwszej pielęgnacji preparatem PALLMANN FINISH CARE STOP.
6. Dokładne cykle czyszczenia i pielęgnacji znajdują się w odpowiedniej instrukcji pielęgnacji.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65>
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez co najmniej 24 miesiące. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamykać.
- ▶ Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.
- ▶ Świeżo lakierowane powierzchnie wolno jest pielęgnować środkiem PALLMANN FINISH CARE dopiero po osiągnięciu końcowej wytrzymałości.
- ▶ Regularna pielęgnacja środkiem PALLMANN ECO FINISH CARE podnosi walory optyczne oraz wydłuża żywotność olejowanej powierzchni.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów” i bruku parkietowego” oraz DIN 18365, „Roboty podłogowe/wykładzinowe”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Nie palny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

USUWANIE ODPADÓW:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Oplucz puste pojemniki odrobiną wody i wyrzuć je jako pojemniki nadające się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zbierz wodę z płukania i resztki produktu i użyj ich ponownie. Jeśli to konieczne, usuń pojemniki z pozostałościami i pozostałościami produktu jako odpadami specjalnymi.