KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PALLMANN®

Emulsja pielęgnacyjna do odświeżania olejowanych podłóg parkietowych

MAGIC OIL CARE

Wodorozcieńczalna emulsja olejowa do odświeżania i pielęgnacji podłóg parkietowych impregnowanych olejem. Z efektem odświeżającym.

OPIS PRODUKTU:

MAGIC OIL CARE zawiera składniki zapewniające działanie natłuszczające i antypoślizgowe. Efekt ten tworzy trwałą ochronę pielęgnacyjną. Wydłuża to okresy między gruntownym czyszczeniem a ponownym olejowaniem.

Wskazówka pielęgnacyjna:

Aby wydłużyć żywotność olejowanej podłogi parkietowej, konieczne jest regularne, fachowe czyszczenie gruntowne oraz ponowne olejowanie wykonywane przez specjalistę. Dokładną instrukcję pielęgnacji oraz szczegółowe informacje uzyskają Państwo u swojego parkieciarza.

ZAKRES STOSOWANIA:

Środek pielęgnacyjny do regularnego stosowania na wszystkich olejowanych podłogach parkietowych, które zostały poddane obróbce produktami z serii PALLMANN MAGIC OIL.

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- Działanie natłuszczające
- Trwała ochrona pielęgnacyjna

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 i 5 l
Okres przechowywania:	24 miesiące
Proporcje mieszania:	pielęgnacja bieżąca: ok. 250 ml na 5 litrów wody, aż do stosowania w postaci nierozcieńczonej*.
Zużycie:	ok. 20 - 30 ml/m²
Idealna temperatura stosowania:	od 18 - 25°C przy względnej wilgotności powietrza 35 – 65%
Możliwość wchodzenia:	natychmiast po wyschnięciu

proporcje mieszania zależą od stopnia zabrudzenia: od 250 ml na 5 litrów wody, aż do stosowania produktu w postaci nierozcieńczonej

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Oczyścić podłogę z brudu i kurzu za pomocą mopa PALLMANN, szczotki z włosia lub odkurzacza. W przypadku silnego zabrudzenia powierzchni konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia gruntownego.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przeprowadzić czyszczenie bieżące środkiem PALLMANN CLEAN (patrz aktualna karta techniczna na stronie www.pallmann.net).
2. Przed użyciem opakowanie powinno osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartością należy dobrze wstrząsnąć.
3. Rozcieńczyć ok. 250 ml preparatu PALLMANN MAGIC OIL CARE w 5 litrach wody. W przypadku silnego zużycia lub zszarzenia zwiększyć stężenie, w razie potrzeby stosować produkt w postaci nierozcieńczonej. Nanieść równomiernie za pomocą mopa PALLMANN w jednym kierunku (zgodnie z układem drewna) i pozostawić do wyschnięcia.
4. Po wyschnięciu (ok. 1 godzina) powierzchnia jest gotowa do użytkowania.
5. Narzędzia po użyciu umyć wodą.
6. Dokładne cykle czyszczenia i pielęgnacji znajdują się w odpowiedniej instrukcji pielęgnacji.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax: +48 76 723 91 61 | E-Mail pallmann.pl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.pl
DE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Telefon +49 931 27964-0 | Telefax +49 931 27964-50 | E-Mail pallmann.nl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.net

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25ºC i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niższa temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niższa wilgotność względna powietrza go skracają.
- Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- Świeżo olejowane powierzchnie można przykrywać dywanami lub innymi wykładzinami podłogowymi lub obciążać ciężkimi przedmiotami dopiero po upływie 14 dni
- Plamy i ślady po obcasach można usuwać neutralnym środkiem czyszczącym PALLMANN CLEAN, używając do tego ściereczki lub nierysującego powierzchni białego pada do czyszczenia PALLMANN REINIGUNGSPAD.
- Regularna pielęgnacja środkiem PALLMANN MAGIC OIL CARE podnosi walory optyczne oraz wydłuża żywotność olejowanej powierzchni.
- Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów” i bruku parkietowego” oraz DIN 18365, „Roboty podłogowe/wykładzinowe”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Nie palny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

USUWANIE ODPADÓW:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Opłucz puste pojemniki odrobiną wody i wyrzuć je jako pojemniki nadające się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zbierz wodę z płukania i resztki produktu i użyj ich ponownie. Jeśli to konieczne, usuń pojemniki z pozostałościami i pozostałościami produktu jako odpadami specjalnymi.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. | 09.2026