KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Rozcieńczalnik EP

UZIN VE 124

Rozcieńczalnik epoksydowy i preparat do czyszczenia na bazie alkoholu.

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- rozcieńczanie 2-składnikowych epoksydowych środków gruntujących UZIN
- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych produktami EP na bazie żywicy reaktywnej

ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN VE 124 jest specjalnym rozcieńczalnikiem do 2-składnikowych żywic epoksydowych niezawierających rozpuszczalników ani wody oraz łagodnym, uniwersalnym środkiem czyszczącym na bazie alkoholu. Ze względu na dobre właściwości rozpuszczające, rozcieńczalnik EP nadaje się do usuwania substancji lepkich, żywicznych, tłustych lub oleistych, takich jak: składniki żywic reaktywnych, żywice naturalne, plastyfikatory itp. Uwaga: Może uszkodzić miękkie PCV.

- łatwy w dodawaniu
- zwiększa zdolności penetracyjne środków gruntujących na bazie żywicy epoksydowej
- silne działanie czyszczące

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	5 l
Magazynowanie	24 miesiące
Kolor	bezbarwny
Zużycie	5 - 10 % wagowo (do rozcieńczenia)
Punkt zapłonu	12 °C (VbF: b)

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet www.uzin.pl

UZIN VE 124

ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych produktami PUR na bazie żywicy reaktywnej
- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych klejami na bazie żywicy epoksydowej lub klejami dyspersyjnymi
- usuwanie tłustych lub oleistych warstw zabrudzeń z wykładzin, szkła, metalu itp.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Jako rozcieńczalnik:

1. Wymieszać grunt na bazie żywicy epoksydowej.
2. W zależności od pożądanej konsystencji dodać od 5 do 10% wag. rozcieńczalnika i jednorodnie wymieszać. Już niewielka dodana ilość przynosi silny efekt rozcieńczający i pozwala uzyskać odpowiednią do stosowania konsystencję.

Jako środek czyszczący:

1. Do czyszczenia narzędzi wlać UZIN VE 124 do pojemnika odpornego na działanie rozpuszczalników i ułożyć w nim narzędzia, pędzle itp. Pozostawić, żeby preparat mógł oddziaływać, z grubsza oczyścić i powtórzyć proces z użyciem świeżego rozcieńczalnika, w razie potrzeby kilkakrotnie.
2. Do czyszczenia powierzchni należy nasączyć szmatkę rozcieńczalnikiem EP i oczyścić zabrudzone powierzchnie, w razie potrzeby kilkakrotnie dodatkowo oczyścić świeżym rozcieńczalnikiem.
3. Kleje dyspersyjne zmiękczyć rozcieńczalnikiem, przetrzeć wodą i zetrzeć. Przed czyszczeniem czyszczone przedmioty i powierzchnie sprawdzić pod kątem ich odporności na działanie preparatu

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez co najmniej 24 miesiące. Rozpoczęte opakowania należy starannie i szczelnie zamykać.
- Zbyt intensywne oddziaływanie mechaniczne, np. silne tarcie chusteczkami do czyszczenia, może doprowadzić do uszkodzenia czyszczonej powierzchni.
- Warstwy olejów lub wosków na powierzchniach olejowanych lub woskowanych mogą w wyniku zastosowania UZIN VE 124 ulec w pewnych okolicznościach uszkodzeniu lub usunięciu. Powierzchnie należy zasadniczo sprawdzić w niewidocznym miejscu pod kątem ich odporności i wytrzymałości na działanie preparatu.
- Ostrożnie: zastosowanie UZIN VE 124 może uszkodzić materiały wykonane z miękkiego PCV.
- W przypadku zmieszania z UZIN VE 124 może nie być już zagwarantowana istniejąca klasa emisyjności EC 1 PLUS materiału EP.
- Nie nadaje się do rozcieńczania dyspersji epoksydowych ani produktów PUR.

SKŁAD:

Alkohol etylowy

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Zawiera dużą ilość rozpuszczalników. Opary cieczy i ciecz sa łatwopalne. Opary rozpuszczalników w połączeniu z powietrzem mogą tworzyć mieszankę wybuchową. Pary mogą podrażniać oczy i wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Nie wdychać pary. Nie palić tytoniu, unikać otwartych źródeł światła i ognia. Uniemożliwić iskrzenie poprzez wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, wyłączników itp. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Pojemniki ze stwardniałą resztkową zawartością stanowią odpady budowlane.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
| 04.2022