KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Koncentrat koloru

UZIN COLOR MK

Ciemnobrązowy koncentrat koloru do barwienia UZIN MK 92 S, MK 90, MK 91

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- barwi 2-składnikowe kleje poliuretanowe do parkietów
- dopasowanie koloru drewna do koloru parkietu
- do wewnątrz pomieszczeń
- Zużycie: 200-300 g., Koncentrat koloru / 10 kg UZIN MK 92, UZIN MK 90, UZIN MK 91

- łatwy w stosowaniu
- płynna konsystencja
- nie wpływa na osłabienie odporności na działanie chemikaliów ani wody gruntów UZIN PE 460 oraz UZIN PE 480.
- lekko łatwopalny, wymagana ochrona przeciwzapalna

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Wiaderko z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	300 g

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet www.uzin.pl

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Sam produkt nie wymaga żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Należy stosować się do uwag dotyczących BHP i ochrony środowiska zawartych w kartach technicznych zastosowanych materiałów do układania podłóg.

USUWANIE ODPADÓW:

Nadal używaj pozostałości produktu. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Pozostałe, całkowicie puste pojemniki można poddać recyklingowi.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026