

# UZIN PE 280

## BLITZGRUNDIERUNG



### UMWELTKENNZEICHEN



EMICODE EC 1 PLUS -  
Sehr emissionsarm



Französische VOC A+ Klassifikation

### UMWELT-PRODUKT-DEKLARATIONEN (EPD)\*

- ☐ Produktspezifische EPD
- ☒ European Model EPD
- ☐ keine EPD vorhanden



\* Die ausführliche Lebenszyklusberechnung in Form einer EPD finden Sie in einem separaten Dokument

### PRODUKTINFORMATIONEN

Produkt CO<sub>2</sub>-Fußabdruck 1,32 kg CO<sub>2</sub>e/kg

CO<sub>2</sub>-Bilanz (inkl. biogenem C) von der Wiege bis zum  
Werkstor | CO<sub>2</sub>-Bilanz stammt aus der zugeordneten EPD

GISCODE D1

Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

# UZIN PE 280

BLITZGRUNDIERUNG




## NACHHALTIGE GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Sollte diese Bestätigung nicht ausreichen, können Sie gerne Deklarationen für Ihr individuelles Bauvorhaben anfragen.



Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)  
DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt  
Produktgruppe 8 Verlegewerkstoffe  
Qualitätsstufe: QS 4



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)  
Produktgruppe 3.1 Verlegewerkstoffe  
Qualitätsstufe: QNG geeignet



Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)  
Produktgruppe 3.1 Verlegewerkstoffe  
Qualitätsstufe: QS 3



BREEAM: HEA 02 Innenraumluftqualität  
Produktgruppe "Klebstoffe und Dichtstoffe für Innenräume (einschließlich Bodenbelagsklebstoffe)"  
Qualitätsstufe: BREEAM geeignet



LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1)  
Emissionsarme Materialien (LEED v4)  
VOC Gehalt nach SCAQMD Rule 1168  
Qualitätsstufe: <50 g/L