# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Akumulatorowe urządzenie do natryskiwania

# UZIN

Ergonomiczny opryskiwacz akumulatorowy z regulowanym ciśnieniem zapewniający równomierną aplikację.

## GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

Codex X-Spray to wydajna, akumulatorowy natryskiwacz, idealny do szybkiego i ekonomicznego aplikowania na przykład gruntów dyspersyjnych i preparatów czyszczących codex Pure, szczególnie na dużych powierzchniach. Wygodne, miękko wyścielane i łatwo regulowane pasy na ramię, brzuch i klatkę piersiową zapewniają ergonomiczną pracę, chroniącą plecy.

Natryskiwacz wyposażony jest w przezroczysty zbiornik o pojemności 15 litrów z czytelnym wskaźnikiem poziomu napełnienia, lanca z ergonomiczną rękojeścią oraz dwie różne dysze płaskostrumieniowe dla precyzyjnego nanoszenia gruntów. W przypadku przerw w pracy, lanca może być łatwo zawieszona w dedykowanej do tego uchwycie.

Dzięki długiej żywotności baterii, opryskiwaczka pozwala na obsłużenie do 2500 m² na jednym ładowaniu akumulatora.

## ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- grunt dyspersyjny
- codex PURE Reiniger
- podłogi i ściany

- Wydajny
- Bardzo cicha praca
- Trwała lanca ze stali nierdzewnej
- Dysza o płaskim strumieniu, zapobiegająca kapaniu
- Szybkie łączenie
- Czterostopniowa regulacja ciśnienia
- Równomierna aplikacja

## DANE TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Gewicht | 6 kg (pusty) |
| Batterie | 2,6 Ah |
| Tank | 15 litrów |
| Druck | 0,5 -4 bar |

**UZIN** | A brand of Uzin Utz Group
**PL** | Uzin Utz Polska sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet www.uzin.pl

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

codex X-Spray należy złożyć zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do opakowania, a przed pierwszym użyciem akumulator powinien być w pełni naładowany. Do ładowania używaj tylko dołączonej ładowarki.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić szczelność i prawidłowe położenie węży i połączeń.

Powierzchnię należy przygotować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi używanej gruntowni. Elementy takie jak okna, drzwi i meble powinny być w razie potrzeby zabezpieczone lub zaklejone.

Przy niskich temperaturach należy pracować przez około 1 minutę na niskich obrotach, aby nieco ogrzać akumulator. Następnie można kontynuować pracę w normalnym trybie.

Aby zapewnić czyste i precyzyjne nałożenie gruntowania, należy unikać silnych przeciągów i ruchów powietrza, które mogą przenosić mgiełkę farby na niezamierzone miejsca.

Należy również zwrócić uwagę na karty produktowe używanych gruntowań lub środków czyszczących.

## SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Wlej grunt dyspersyjny do zbiornika, jeśli potrzeba, najpierw ją wymieszaj lub wstrząśnij. Włóż naładowany akumulator.
2. W zależności od rodzaju podłoża użyj niebieskiej dyszy do słabo chłonnych powierzchni, a czerwonej dyszy do podłoży normalnie lub mocno chłonnych.
3. Zalecamy ustawienie ciśnienia pracy na poziomie 1-2 na krawędziach i 3-4 na większych powierzchniach; w razie potrzeby dostosuj ciśnienie w zależności od wielkości powierzchni, użytej dyszy, rodzaju podłoża i tempa pracy.
4. Optymalna odległość natrysku to 40-50 cm, aby zapewnić równomierną aplikację.
5. Nałóż grunt równomiernie i pokrywająco, a przed kolejnymi etapami pracy pozwól mu całkowicie wyschnąć.
6. Do czyszczenia opróżnij zbiornik, napełnij go wodą i przepłucz cały system. Jeśli codex X-Spray będzie używany ponownie w ciągu kilku dni (maksymalnie 4), wystarczy umyć tylko lancę i dyszę wodą. Gruntownia lub roztwór czyszczący mogą pozostać w zbiorniku, pamiętając, aby pokryć całą pompę płynem oraz przechowywać i transportować urządzenie w pozycji pionowej i w miejscu wolnym od mrozu.
7. Po użyciu wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

## WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Przechowuj opryskiwacz, akumulator i ładowarkę w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.
- Urządzenia napełnione lub częściowo napełnione przechowuj w chłodnym miejscu, aby uniknąć wzrostu ciśnienia w zbiorniku spowodowanego wysoką temperaturą, co może prowadzić do uszkodzeń.
- Używaj tylko czystych środków.
- Nie wlewaj i nie rozpylaj łatwopalnych, żrących cieczy, kwasów czy innych chemikaliów.
- Nie wdychaj mgiełki z opryskiwacza, w razie potrzeby używaj maski ochronnej i okularów.
- Do czyszczenia zawsze używaj czystej wody z kranu. Zanieczyszczenia mogą zatykać przewody i uszkadzać pompę.
- Opryskiwacz należy nosić tylko za przeznaczone do tego uchwyty i pasy.
- Używaj tylko oryginalnych akumulatorów i części zamiennych.
- Nie używaj uszkodzonych opryskiwaczy ani akumulatorów, a uszkodzone akumulatory nie otwieraj.
- Zawsze wyjmuj akumulator przed naprawą lub konserwacją.
- Numer rejestracyjny WEEE do zwrotu zużytych urządzeń lub akumulatorów w odpowiednich punktach zbiórki to: WEEE-Reg.-Nr. 67632529.

## BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Należy stosować się do uwag dotyczących BHP i ochrony środowiska zawartych w kartach technicznych zastosowanych materiałów do układania podłóg. Sam produkt nie wymaga żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku przez wykwalifikowanych użytkowników komercyjnych. Nie może być sprzedawany konsumentom. Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl | 09.2026