

Punkt pomiarowy jastrychu

UZIN PUNKT POMIAROWY JASTRYCHU

Znak pomiarowy do oznaczania odpowiednich miejsc pomiaru wilgotności jastrychu w celu określenia gotowości do układania.

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- Oznaczenie wyraźnie widocznych miejsc pomiaru do późniejszego sprawdzenia gotowości jastrychu do układania podłogi

NADAJE SIĘ NA / DO:

- Jastrychy na warstwie izolacyjnej zgodnie z DIN 18 560 – część 2
- Jastrychy grzewcze na warstwie izolacyjnej zgodnie z DIN 18 560 – część 2

**ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:**

Punkt pomiarowy jastrychu z haczykiem służy do oznaczania miejsc, w których należy mierzyć wilgotność jastrychu pływającego i grzewczego. Przy prawidłowym użyciu pozwala na bezpieczne określenie gotowości jastrychu do układania pokrycia podłogowego, także w przypadku jastrychów grzewczych. Może być stosowany we wszystkich rodzajach jastrychów zgodnie z DIN 18560-2.

- zgodny z normą DIN 18560-2
- optymalne mocowanie
- elastyczny

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Worek foliowy
Wielkość opakowania	10 sztuk w worku foliowym.
Kolor	niebieski
Länge	180 mm

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed wbudowaniem jastrychu na w pełni ułożonej warstwie izolacyjnej należy w miejscach wyznaczonych projektowo i oznaczonych przez instalatora grzewczego umieścić punkty pomiarowe jastrychu. W przypadku jastrychów grzewczych wokół punktu pomiarowego w odległości 10 cm (średnica 20 cm) nie może znajdować się żadne przewodzące ciepło rura grzewcza.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Rozmieszczenie punktów pomiarowych powinien określić projektant w zależności od grubości jastrychu, warunków wentylacyjnych w pomieszczeniu oraz wydajności powierzchniowej. Po wyznaczeniu lokalizacji punkty należy sprawdzić na miejscu przez wykonawcę warstwy izolacyjnej, oznaczyć przez instalatora sanitarno-grzewczego i przejąć przez wykonawcę jastrychu.
- ▶ W każdym pomieszczeniu należy oznaczyć przynajmniej jeden punkt pomiarowy; w większych pomieszczeniach (>50 m²) – odpowiednio więcej. Dla dużych powierzchni należy przewidzieć trzy punkty pomiarowe na każde 200 m².
- ▶ W przypadku jastrychów grzewczych wokół punktu pomiarowego w odległości 10 cm (średnica 20 cm) nie może znajdować się rura grzewcza.
- ▶ Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad wiedzy fachowej i techniki przy wykonywaniu jastrychów oraz obowiązujących krajowych norm (np. EN, DIN, ÖNORM, SIA). Do szczególnej uwagi zaleca się m.in.:
 - DIN 18 560-2 „Estriche im Bauwesen”
 - BEB-Merkblatt 8.1 „Prüfung und Beurteilung von Untergründen”
 - „Koordynacja styków w konstrukcjach podłogowych z ogrzewaniem”