

Piasek kwarcowy

# UZIN PIASEK KWARCOWY 2.5

Ogniowo suszony piasek kwarcowy frakcji 1,0 - 2,5 mm stosowany jako dodatek do cementowych mas szpachlowych

## GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- ▶ do cementowych mas szpachlowych UZIN stosowanych w grubszych warstwach
- ▶ do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



- ▶ wypełnia oraz służy do regulowania konsystencji
- ▶ redukuje naprężenia w zaprawach i masach szpachlowych, podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa stosowania

## DANE TECHNICZNE:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Forma opakowania    | Worek      |
| Wielkość opakowania | 25 kg      |
| Kolor               | jasnoszary |

## **BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

Zawsze zaleca się stosowanie kremu ochronnego. Podczas mieszania założyć maskę przeciwpyłową. Należy również przestrzegać instrukcji pracy i ochrony środowiska stosowanych produktów.

## **USUWANIE ODPADÓW:**

Nadal używaj pozostałości produktu. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Pozostałe, całkowicie puste pojemniki można poddać recyklingowi.