

Komponent systemowy do Sigan 1 lub Sigan Elements Plus

UZIN PLANUS

Szybkoschnący specjalny grunt będący komponentem systemowym do Sigan 1 i Sigan Elements Plus

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- ▶ Sigan 1
- ▶ Sigan Elements Plus
- ▶ Sigan Elements Universal Tape

NADAJE SIĘ NA / DO:

- ▶ cementowych masach szpachlowych
- ▶ anhydrytowych masach szpachlowych
- ▶ 2-składnikowej masie szpachlowej PUR (np. UZIN KR 410)
- ▶ paroizolacjach z żywicy epoksydowej
- ▶ płytach wiórowych P3 / P5 / P7, płytach ze sklejki i płytach MDF
- ▶ aluminium i metalu*
- ▶ podłogach z wodnym ogrzewaniem podłogowym
- ▶ intensywnie użytkowanych pomieszczeniach użytkowych oraz przemysłowych (np. z ruchem wózków podnośnych)

* patrz przygotowanie podłoża



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

Bardzo niskoemisyjny grunt dyspersyjny do mas szpachlowych, płyt wiórowych i powierzchni metalowych do stosowania przed przyklejaniem odpowiednich wykładzin podłogowych za pomocą Sigan 1 lub Sigan Elements Plus. Produkt gotowy do użytku, łatwy w stosowaniu. Wiąże pył powierzchniowy. Tworzy równomierną cienką warstwę zapewniającą przyczepność oraz możliwość usunięcia Sigan 1 lub Sigan Elements Plus w przyszłości bez żadnych pozostałości.

- ▶ gwarantuje niezawodne przyklejanie wykładzin podłogowych za pomocą Sigan 1 lub Sigan Elements Plus
- ▶ gwarantuje niezawodne usunięcie wykładzin podłogowych ułożonych za pomocą Sigan 1 lub Sigan Elements Plus bez żadnych pozostałości



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Kanister z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	5 kg
Magazynowanie	12 miesięcy
Kolor	przezroczysty
Kolor w stanie mokrym	biały
Kolor w stanie suchym	przezroczysty
Zużycie	70 - 100 g/m ²
Czas odparowania	Nieograniczony
Czas wiązania / utwardzanie	brak
Możliwość wchodzenia	2 godziny*
Min. temp. stosowania	15
Spawanie łączeń / spoinowanie	natychmiast po przyklejeniu

*W temperaturze 23°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%.



für Sigan 1 oder Sigan Elements Plus
AUF Spachtelmasse, Spanplatten, Metall

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- ▶ Podłoże musi być mocne, równe, bez spękań, suche, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność.
- ▶ Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia odchyłań należy zgłosić zastrzeżenia.
- ▶ Powierzchnię należy dokładnie odkurzyć, zagruntować i wyszpachlować.
- ▶ W zależności od rodzaju podłoża, wykładziny wierzchniej oraz obciążenia należy zastosować właściwe środki gruntujące oraz masy szpachlowe z oferty produktów UZIN.
- ▶ Zagruntowane podłoże oraz naniesioną masę szpachlową pozostawić do wyschnięcia.
- ▶ Aluminium oraz metale nierdzewne starannie oczyścić i odtłuścić, a w razie potrzeby przeszlifować.
- ▶ Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach technicznych zastosowanych produktów oraz wykładzin.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem odczekać, aż temperatura pojemnika zrówna się z temperaturą w pomieszczeniu, dobrze wstrząsnąć i następnie przelać jego zawartość do czystego pojemnika.
2. Gotowy do użycia specjalny grunt nanieść w postaci nierozcieńczonej równomiernie cienką warstwą wałkiem piankowym UZIN o drobnych porach metodą na krzyż. Unikać tworzenia się kałuż / kropli i bruzd. Na materiały drewniane nanosić dwukrotnie wałkiem nylonowo-pluszowym. Na powierzchni musi po wyschnięciu powstać cienka warstwa gruntu (lekki połysk).
3. Wałki i świeże zabrudzenia natychmiast czyścić wodą.
4. Czas schnięcia w zależności od warunków klimatycznych i podłoża ok. 2 – 24 h (w temperaturze 23°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%). Na jastrychach / masach szpachlowych na bazie siarczanu wapnia czas schnięcia może wynosić do 4 godzin. Przed przyklejeniem Sigan 1 lub Sigan Elements Plus grunt Planus musi całkowicie wyschnąć!

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Oryginalny pojemnik należy chronić przed mrozem i bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Produkt może być składowany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez co najmniej 12 miesięcy. Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed użyciem odczekać, aż temperatura środka gruntującego osiągnie temperaturę pomieszczenia. Przechowywać na powierzchni ciecia w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- ▶ Sigan 1 lub Sigan Elements Plus stosować wyłącznie ze specjalnym gruntem Planus.
- ▶ W późniejszym czasie można ponownie pokryć gruntem Planus bez uprzedniego przeszlifowania.
- ▶ W określonych przypadkach można później pokryć klejem dyspersyjnym bez uprzedniego przeszlifowania. (W przypadku przyklejania parkietu zeszlifować grunt Planus).

- ▶ Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, OE, SIA)
- Obowiązujące lub zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje:
- ▶ - DIN 18365 „Roboty podłogowe wykładzinowe”
 - ▶ - Instrukcja TKB „Kleje suche” oraz „Ocena i przygotowanie podłoży”
 - ▶ - Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie podłoży”.

Gwarancja:

Firma UZIN udziela 5 lat gwarancji na wszystkie właściwości produktu przyręczone w instrukcji stosowania.

Planus jest zgodny z normą VOB, część C, pkt 2.7 Kleje: „Tworzą wytrzymałe i trwałe połączenie i nie mają negatywnego wpływu ani na wykładzinę, ani na podłoże, a po zastosowaniu nie powodują uciążliwości”.

Gwarancja nie przysługuje, gdy:

- ▶ Planus zastosowano na zewnątrz;
- ▶ na produkt będą oddziaływały czynniki zwykle niewystępujące, szczególnie pochodzenia chemicznego lub mechanicznego;
- ▶ występowały będą ubytki w podłożu (niedostateczna wytrzymałość podłoża);
- ▶ produkt został użyty lub wykorzystany w sposób niezgodny z instrukcją stosowania;
- ▶ wystąpią odbarwienia w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy wykładziną podłogową a podłożem;
- ▶ na Planus oddziaływała będzie wilgoć;
- ▶ produkt zastosowano w temperaturze poniżej 15°C (temperatura podłoża!);
- ▶ Planus zastosowano w obszarach o podwyższonej wilgotności powietrza.

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny
- ▶ DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej emisyjności

SKŁAD:

Dyspersje polimerów, konserwanty, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas stosowania/schnięcia zapewnić gruntowne wietrzenie! Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. W przypadku zanieczyszczenia oczu lub skóry natychmiast przemyć je dużą ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Narzędzia myć wodą z mydłem bezpośrednio po użyciu. Podstawowe wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i

wypełniacze. Produkt zawiera izotiazolinon, Bronopol.
Informacje dla alergików pod numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyklingowi.
Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.