



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: UZ/01/0016.01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

UZIN LE 43

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kleje do wykładzin podłogowych do zastosowań w budynkach i innych obiektach budowlanych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej do wykładzin podłogowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Niemcy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 14259:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na oddzieranie		
- wykładzin podłogowych z polichlorku winylu wg EN 649	≥ 1,0 N/mm	
- gumowych wykładzin podłogowych gładkich wg EN 1817	≥ 1,2 N/mm	
- poliolefinowych wykładzin podłogowych	≥ 1,0 N/mm	
- wykładzin podłogowych z linoleum wg EN 548	≥ 0,5 N/mm	
- wykładzin podłogowych z materiałów włókienniczych wg EN 1307, EN 1470, EN 13297	≥ 0,5 N/mm	
Wytrzymałość na ścinanie		
- wykładzin podłogowych z polichlorku winylu wg EN 649	≥ 0,3 N/mm ²	
- gumowych wykładzin podłogowych gładkich wg EN 1817	n.w.*	
- poliolefinowych wykładzin podłogowych	≥ 0,3 N/mm ²	
- wykładzin podłogowych z linoleum wg EN 548	≥ 0,5 N/mm ²	
- wykładzin podłogowych z materiałów włókienniczych wg EN 1307, EN 1470, EN 13297	n.w.*	
Zmiany wymiarów (poprzeczne)		
- wykładzin podłogowych z polichlorku winylu wg EN 649	n.d.**	
- gumowych wykładzin podłogowych gładkich wg EN 1817	n.d.**	
- poliolefinowych wykładzin podłogowych	n.d.**	
- wykładzin podłogowych z linoleum wg EN 548	≤ 0,2 %	
- wykładzin podłogowych z materiałów włókienniczych wg EN 1307, EN 1470, EN 13297	n.d.**	
Zmiany wymiarów		
- wykładzin podłogowych z polichlorku winylu wg EN 649	≤ 0,2 %	
- gumowych wykładzin podłogowych gładkich wg EN 1817	≤ 0,2 %	
- poliolefinowych wykładzin podłogowych	≤ 0,2 %	
- wykładzin podłogowych z linoleum wg EN 548	n.d.**	
- wykładzin podłogowych z materiałów włókienniczych wg EN 1307, EN 1470, EN 13297	n.d.**	

*n.w. - Badanie nie jest wymagane

**n.d. - Nie dotyczy

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dr. Michael Zieger, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Produktów i Zgodności
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Ulm

12.09.2019

(miejsce i data wydania)

Uzin Utz AG
 Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
 Postfach 4080 | D-89030 Ulm
 Telefon +49 (0)731 4097-0
 Telefax +49 (0)731 4097-110
 Internet www.uzin-utz.com



(podpis)